



Параметры печати			
Бесконтактная технология печати		✓	
		Стандартный DPI Максимальный DPI	
Скорость (м/с)*	1 строка – символы из 5 точек (самая высокая)	5.1	3.8
	2 строки – символы из 7 точек	1.3	0.9
	2 строки - символы из 9 точек (текст самого высокого качества)	1.0	0.7
	1 строка - символы из 24 точек (оптимальный для 2D кодов)	0.5	0.4
Габариты	Максимальное количество печатных строк	5	
	Высота печати* (точки)	до 32 точек	
	Высота печати* (мм)	до 20 мм	
	Размер печатаемой точки^	0.31мм (60µm) 0.40мм (75µm)	
Форматы символов	Текст	полная поддержка юникода	
	Графика	Импортируемый *.bmp Встроенный редактор логотипов	
	1D штрихкод	EAN 8, 13, UPC A, E-код 39, 93, 128, 2 of 5, ITF-14, GSI-128	
	2D штрихкоды	Datamatrix, QR-код, Dot-код, Han Xin, Postnet	

Параметры интерфейса		
Управление	Пользовательский интерфейс	10.4" -цветный сенсорный экран (опция) 7-цветный сенсорный экран (опция)
	ПО	QuickStep 3
	Интуитивно понятен оператору	✓
Расходные материалы	Единая кнопка старт/стоп	✓
	Автоматическое распознавание картриджа	✓
	Интеллектуальная система отслеживания уровня р/м	✓
Техобслуживание	Время работы картриджа**	267 часов
	Замена картриджа	занимает 20 с времени оператора не требует остановки линии Не требует сервиса
	Сервисная модель	Интеллектуальная чернильная модульная система (ITM)
Условия эксплуатации	Частота замены ITM†	1 раз в 12 месяцев
	Замена ITM	менее 10 мин времени оператора требует остановки линии
	Рабочая температура †	5-45°C
Условия эксплуатации	Влажность	0-90% RH
	Пылевлагозащита (корпус)	IP66 electronics enclosure (IP55 cabinet)
	Опции для работы в жестких производственных условиях	IP65 Printhead cover (for Washdown) Избыточное давление в печатающей головке (для высокого уровня запыленности) Dry air to head (for high humidity)


Understanding CIJ DPI

0123456789



Стандартный DPI (7 точек) Эквивалентно 10 символам/дюйм

0123456789



Максимальный DPI (9 точек)

Стандартный DPI		Максимальный DPI
01234567	5 Dot (Fastest)	0123456789
01234567	7 Dot	0123456789
012345	9 Dot (Best Quality)	01234567
012	Large Characters (Up to 32 Dot)	0123

Логотипы и 2D-коды



Мультиязычные и смешанные шрифты



* Speed quoted with Professional printing pack

** Runtime based on make-up cartridge replacement frequency for MEK Dye based system at 21°C with Green Pack option

^ Dot size may vary depending on substrate type

† Subject to ink choice

