

АПЛІКАТОР ЕТИКЕТОК INTREX 200+

➤ ІДЕАЛЬНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ВИМОГЛИВИХ
ТА ШВИДКИХ ВИРОБНИЧИХ ЛІНІЙ

- Максимальна ширина етикетки 90 мм, 160 мм або 220 мм
- Швидкість нанесення етикеток до 75 метрів за хвилину
- Опція багаторазового етикетування, дві або більше етикеток з одного сигналу
- Підключення Ethernet для дистанційної діагностики
- До 100 попередньо встановлених шаблонів нанесення етикеток
- Підтримка різних мов програмного забезпечення
- Порти вводу/виводу (помилки, енкодери швидкості, сигнали принтера тощо)
- Парольний доступ до різних рівнів налаштувань (оператор, ТО, сервіс)
- Модульна конструкція, що дозволяє легко модернізувати аплікатор



Дійсна максимальна швидкість нанесення етикеток залежить від етикетки, продуктивності, типу продукту, на який наноситься етикетка, та типу поверхні. Точність подачі етикеток залежить від етикетки та властивостей продукту, що маркується.

ПАРАМЕТРИ

INTREX 200+

ВЕРСІЇ	Правостороння, лівостороння
МАКС. ШИРИНА ЕТИКЕТКИ (ВИСОТА НА ПРОДУКТІ)	90 мм, 160 мм, 220 мм
МАКС. ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР РУЛОНУ ЕТИКЕТОК	300 мм, 350 мм (опційно)
ШВИДКІСТЬ НАНЕСЕННЯ ЕТИКЕТОК	До 75 метрів за хвилину
ТОЧНІСТЬ ПОДАЧІ ЕТИКЕТОК	+/- 0,4 мм
ДАТЧИК ЕТИКЕТОК	Оптичний, ультразвуковий (опційно)
КОНТРОЛЕР	Пульт дистанційного керування з 3,5" сенсорним екраном
ПАМ'ЯТЬ	100 шаблонів нанесення етикеток
ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Позиціонування етикетки Двоетапна подача етикеток Фіксована чи адаптивна швидкість Плавні прискорення та уповільнення Опція багаторазового етикетування, дві або більше етикеток з одного сигналу Компенсація відсутності етикетки у повному діапазоні швидкості
ПРИВОД	Кроковий двигун (додатковий кроковий двигун для намотувача)
ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ	~230 В, 50 Гц



ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИСТРИБ'ЮТЕР В УКРАЇНІ
ТОВ ДОМІНАНТА
04086, м. Київ, вул. Петропавлівська, 47

+380 44 277 16 16
office@domino-kiev.com.ua
www.domino-kiev.com.ua