

# Ax130i – якість без компромісів

Краплеструменевий принтер Ax130i призначений для задоволення ваших основних потреб у маркуванні. Ви зможете легко та економно модернізувати лінії для переходу на автоматичне серійне маркування.

Простий інтерфейс користувача дозволяє швидко та легко керувати принтером, налаштовувати або створювати маркування, володіючи мінімальними знаннями. Завдяки чудовому запуску модель Ax130i завжди готова до роботи, коли вам потрібно виконувати маркування.

Розроблені компанією Domino чорнила, оптимізовані для забезпечення високої якості маркування, добре закріплюються на різних матеріалах і мають тривалий термін служби, та відповідають вимогам законодавства.

Безперечно, принтер Ax130i від Domino – це просте у використанні та економічно вигідне рішення для друку.



## Маркування продукту стало легшим

- ◆ **Простий інтерфейс користувача** - створення етикеток та налаштування принтера стали легшими завдяки інтерфейсу *QuickStep* Domino; для контролю доступу інтерфейс може бути захищений паролем.
- ◆ **Просте обслуговування** – щорічне технічне обслуговування принтера займає у оператора менше 10 хвилин і не вимагає особливих знань.



## Оптимізація продуктивності

- ◆ Завдяки **чудовим характеристикам при запуску** принтер Ax130i завжди готовий до роботи, коли вам потрібно виконувати маркування, що робить його чудовим вибором для періодичного виробництва.
- ◆ Точні системи регулювання подачі рідини забезпечують **оптимальні продуктивність принтера** та якість друку маркування за різних температур навколишнього середовища.
- ◆ Рівень рідини постійно контролюється, операторам надходить сповіщення про необхідність доливання, що можна здійснити без зупинки принтера, **запобігаючи незапланованим простоям.**

## Надійність від Domino

- ◆ Понад 40 років досвіду компанії Domino є запорукою надійності моделі Ax130i.
- ◆ Наша унікальна друкуюча головка Ax130i забезпечує стабільну якість друку протягом усього терміну експлуатації принтера.
- ◆ Динамічні вбудовані моніторинг і контроль забезпечують чудову якість маркування навіть за умов коливань температури навколишнього середовища.

# Чорнила Domino

## Маркування, що справляє враження

- ◆ Компанія Domino пропонує асортимент чорнил, виготовлених у відповідності до GMP (Належна виробнича практика), які **відповідають вимогам міжнародних нормативних актів** у сфері харчового пакування.
- ◆ Наші чорнила забезпечують **стабільну адгезію, світлостійкість та високу контрастність** на широкому спектрі поверхонь (наприклад, на поліолефінах).
- ◆ Екологічні варіанти рідин, зменшення витрати чорнила, оптимізоване пакування, картриджі, що повністю витрачаються, та зменшення екологічного сліду сприяють **підвищенню екологічної сталості**.






## Підвищення цінності вашого продукту

Наша мета – запропонувати вам рішення, яке у найкращий спосіб відповідатиме вимогам до маркування на вашому виробництві, щоб ваші продукти вигідно виділялися на полицях магазинів.

## Технічні характеристики Ax130i

| Характеристики друку                      |   |
|---|---|
| Форсунки друкуючої головки                | 60 μm   |
| Швидкість – 1 рядок, 5 символів (м/с)*    | 51  |
| Розмір крапки (мм)**                      | 0,31  |
| Висота друку                              | Мак 5 рядків маркування, до 32 точок/20 мм  |
| Підтримувані формати маркування           | Текст (підтримка Unicode), графіка (імпортовані файли формату bmp)  |
| Специфікація користувача                  |   |
| Габарити принтера                         | Розміри (ШхВхГ) 400 x 373 x 393 (мм); вага (у сухому стані) 16 кг   |
| Інтерфейс користувача                     | 7" сенсорний екран  |
| Довжина кондукту                          | 3 м   |
| Тип друкуючої головки                     | Прямий  |
| Програмне забезпечення                    | <b>QuickStep 3</b>  |
| Підключення                               | Порт USB на корпусі (x 1)   |
| Контроль стану принтера                   | 4-рівневий вихід маячка (x1); 3-рівневий вихід сигналу тривоги (x1)   |
| Заміна картриджа (чорнило та розріджувач) | Автоматичне розпізнавання;<br>20 секунд роботи оператора – зупинка лінії не потрібна.                                       |
| Обслуговування – заміна ПМ                | Менше 10 хвилин роботи оператора, зупинка лінії потрібна.   |
| Інтервал обслуговування ***               | Зазвичай кожні 12 місяців.  |
| Матеріал                                  | Корпус із нержавіючої сталі 304 (5 сторін) – дверцята з нейлону.  |
| Умови навколишнього середовища            | Робоча температура 5–45 °С, вологість 0–90 % відносної вологості, захист корпусу IP54                                       |
| Витратні матеріали****                    |   |
| Чорнила                                   | Доступні варіанти чорнил широкого застосування, з високою адгезією та для харчового пакування, які відповідають вимогам GMP |
| Об'єм картриджа з чорнилом                | 825 мл  |
| Об'єм картриджа з розріджувачем           | 1200 мл   |



\* Швидкість вказано у символах на дюйм – 60 μm = 10 символів.

\*\* Розмір крапок може відрізнятися в залежності від типу поверхні.

\*\*\* Залежить від типу чорнила та вибору ПМ.

\*\*\*\* Цей продукт має систему управління якістю, яка означає, що він працюватиме лише з мікросхемами компанії Domino, а також використовує динамічні заходи безпеки для блокування використання мікросхем інших виробників. Компанія Domino час від часу випускатиме оновлення мікросхем.



ТОВ ДОМІНАНТА  
04086, м. Київ, вул. Петропавлівська, 47  
+380 44 277 16 16  
office@domino-kiev.com.ua  
www.domino-kiev.com.ua